

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AGGREGATI



**AI SENSI DELL'ART. 5 DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 152 DEL 27.09.2022 E
REGOLAMENTO UE N. 305/2011 (IDONEITÀ ALL'UTILIZZO E COMMERCIALIZZAZIONE)**

La società PAPAPIETRO EcoEdil S.n.c. di Papapietro Cosimo & C., iscritta al registro imprese di Taranto con P.IVA e n. 02655220735, con sede legale in via Selva S. Vito n. 5 a Laterza (TA), impianto di produzione in via per Matera km 2 - Località Zona Difesa Murge - 74014 Laterza (TA), sulla base del certificato di prova n. AG043-23 rilasciato il 22.06.2023 e n. CH049 rilasciato il 12.07.2023 dall'Organismo Notificato TECNOPROVE s.r.l.

Dichiara che

- Il lotto di aggregato recuperato in esame è rappresentato dalla quantità in volume di 3000 mc (Lotto n. **1/23**);
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 152 del 27.09.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 246 Serie generale il 20.10.2022;
- Il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella Tabella sottostante:

Prodotto	Granulo- metria mm	Applicazione UNI EN																																									
		13242				12620				13139				13043				13055				13450				13383-1																	
		aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade						aggregati per calcestruzzo						aggregati per malta						aggregati per miscele bituminose						aggregati leggeri						aggregati per massicciate ferroviarie						aggregati per opere d protezione					
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f												
Sabbia	0/6	X		X																																							
Graniglia	6/9			X																																							
Pietrisco	9/28			X																																							
Breccia	28/60	X	X	X	X																																						
Breccione	60/125	X	X	X	X																		X	X		X			X	X													
Riciclato	0/125	X	X	X	X																																						
Stabilizzato	0/30	X	X	X	X																																						
Fresato lavorato	0/30	X	X	X	X																																						

L'aggregato recuperato può essere utilizzato, ad uso non strutturale, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 dell'allegato 2 (art. 4), per:

- la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Le caratteristiche dichiarate dalla marcatura CE, dei prodotti sopra riportati, sono l'oggetto del foglio allegato alla seguente dichiarazione.